

Uponor Wipex Muffe G2-G2

1018357

- Sylindrisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar/95°C eller 16 bar/20°C
- DR messing



Om Uponor Wipex Muffe

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Muffe G2-G2

1018357



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	2
LENGTH_L	45

Product code

Item no EAN	7331541098793
Item no GF	35001018357
Item no GTIN	07331541098793
Item no LVI	1936050
Item no NOBB	41945854
Item no NRF	8360682
Item no RSK	2410616
Item no VVS	087830012

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	45
Vare Enhetslengde	74
Vare Enhetsvekt	0,413
Vareenhetsbredde	74
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905437870
Emballasje GTIN PL3	06414905446698
Emballasjehøyde PL1	48
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjelengde PL1	77
Emballasjelengde PL3	250
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	15
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag

Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,000284592
Emballasjevolum PL3	0,0050025
Emballasjevekt PL1	0,418
Emballasjevekt PL3	6,42
Emballasjebredde PL1	77
Emballasjebredde PL3	138

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no