

Uponor Wipex Muffe G3-G3

1018358

- Sylinderisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar/95°C eller 16 bar/20°C
- DR messing



Om Uponor Wipex Muffe

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylinderisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Muffe G3-G3

1018358



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	3
LENGTH_L	55

Product code

Item no EAN	7331541098809
Item no GF	35001018358
Item no GTIN	07331541098809
Item no LVI	1936080
Item no NOBB	41945865
Item no NRF	8360683
Item no RSK	2410617
Item no VVS	087830014

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	102
Vare Enhetslengde	65
Vare Enhetsvekt	0,739
Vareenhetsbredde	102
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905437887
Emballasje GTIN PL3	06414905446704
Emballasje GTIN PL4	06414905490707
Emballasjehøyde PL1	104
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjehøyde PL4	700
Emballasjelengde PL1	67
Emballasjelengde PL3	272
Emballasjelengde PL4	1200

Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	10
Emballasje mengde PL4	480
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,000724672
Emballasjevolum PL3	0,0100572
Emballasjevolum PL4	0,672
Emballasjevekt PL1	0,749
Emballasjevekt PL3	7,785
Emballasjevekt PL4	398,68
Emballasjebredde PL1	104
Emballasjebredde PL3	255
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no