

Uponor Wipex flens F40/4-110/G1 1/2

1018361

- Sylinderisk gjenge G " med O-ring
- Maks. 10 bar/95°C eller 16 bar/20°C
- DR messing



Om Uponor Wipex flens

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylinderisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex flens F40/4-110/G1 1/2

1018361



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	1 1/2
Ytre Diameter_do	150
Z Mål k	110

Product code

Item no EAN	7331541099318
Item no GF	35001018361
Item no GTIN	07331541099318
Item no NOBB	41946134
Item no NRF	8360753
Item no RSK	2410647
Item no VVS	087844040

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	29
Vare Enhetslengde	150
Vare Enhetsvekt	2,574
Vareenhetsbredde	150
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905437917
Emballasje GTIN PL3	06414905446735
Emballasjehøyde PL1	31
Emballasjehøyde PL3	115
Emballasjelengde PL1	152
Emballasjelengde PL3	355
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	5
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag

Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,000716224
Emballasjevolum PL3	0,010410375
Emballasjevekt PL1	2,586
Emballasjevekt PL3	12,95
Emballasjebredde PL1	152
Emballasjebredde PL3	255

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no