

Uponor Wipex flens F65/8-145/2 1/2

1018363

- Sylinderisk gjenge G " med O-ring
- Maks. 10 bar/95°C eller 16 bar/20°C
- DR messing



Om Uponor Wipex flens

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylinderisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex flens F65/8-145/2 1/2

1018363



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	2 1/2
Ytre Diameter_do	185
Z Mål k	145

Product code

Item no EAN	7331541099332
Item no GF	35001018363
Item no GTIN	07331541099332
Item no NOBB	41946153
Item no NRF	8360755
Item no RSK	2410649
Item no VVS	087844065

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	26
Vare Enhetslengde	185
Vare Enhetsvekt	3,713
Vareenhetsbredde	185
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905437931
Emballasje GTIN PL3	06414905446759
Emballasjehøyde PL1	28
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjelengde PL1	187
Emballasjelengde PL3	272
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	3
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag

Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,000979132
Emballasjevolum PL3	0,0100572
Emballasjevekt PL1	3,728
Emballasjevekt PL3	11,388
Emballasjebredde PL1	187
Emballasjebredde PL3	255

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no