

Uponor Wipex flens F80/8-160/G3

1018364

- Sylindrisk gjenge G " med O-ring
- Maks. 10 bar/95°C eller 16 bar/20°C
- DR messing



Om Uponor Wipex flens

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex flens F80/8-160/G3

1018364



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	3
Ytre Diameter_do	200
Z Mål k	160

Product code

Item no EAN	7331541099349
Item no GF	35001018364
Item no GTIN	07331541099349
Item no LVI	1938180
Item no NOBB	41946164
Item no NRF	8360756
Item no RSK	2410650
Item no VVS	087844080

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	28
Vare Enhetslengde	200
Vare Enhetsvekt	4,183
Vareenhetsbredde	200
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905437948
Emballasje GTIN PL3	06414905446766
Emballasjehøyde PL1	30
Emballasjehøyde PL3	155
Emballasjelengde PL1	202
Emballasjelengde PL3	255
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	3

Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,00122412
Emballasjevolum PL3	0,01067175
Emballasjevekt PL1	4,198
Emballasjevekt PL3	12,746
Emballasjebredde PL1	202
Emballasjebredde PL3	270

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no