

Uponor Wipex flens F100/8-180/G4

1018365

- Sylinderisk gjenge G " med O-ring
- Maks. 10 bar/95°C eller 16 bar/20°C
- DR messing



Om Uponor Wipex flens

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylinderisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex flens F100/8-180/G4

1018365



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	4
Ytre Diameter_do	220
Z Mål k	180

Product code

Item no EAN	7331541099356
Item no GF	35001018365
Item no GTIN	07331541099356
Item no NOBB	41946172
Item no NRF	8360757
Item no RSK	2410651
Item no VVS	087844091

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	32
Vare Enhetslengde	223
Vare Enhetsvekt	4,441
Vareenhetsbredde	223
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905437955
Emballasje GTIN PL3	06414905446773
Emballasjehøyde PL1	34
Emballasjehøyde PL3	155
Emballasjelengde PL1	225
Emballasjelengde PL3	272
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	3
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag

Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,00172125
Emballasjevolum PL3	0,01054
Emballasjevekt PL1	4,451
Emballasjevekt PL3	13,682
Emballasjebredde PL1	225
Emballasjebredde PL3	250

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no