

Uponor Wipex Overgangsnippel utv / innv G2-G1 1/4

1018372

- Sylindrisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar/95°C eller 16 bar/20°C
- DR messing



Om Uponor Wipex Overgangsnippel utv / innv

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Overgangsnippel utv / innv G2-G1 1/4

1018372



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	2
Sylindrisk_tråd_G1	1 1/4
LENGTH_L	45
z1	25

Product code

Item no EAN	7331541098960
Item no GF	35001018372
Item no GTIN	07331541098960
Item no LVI	1934050
Item no NOBB	41946058
Item no NRF	8360734
Item no RSK	2410639
Item no VVS	087836166

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	46
Vare Enhetslengde	75
Vare Enhetsvekt	0,448
Vareenhetsbredde	75
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905437993
Emballasje GTIN PL3	06414905446810
Emballasjehøyde PL1	49
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjelengde PL1	78
Emballasjelengde PL3	250
Emballasje mengde PL1	1

Emballasje mengde PL3	15
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,000298116
Emballasjevolum PL3	0,0050025
Emballasjevekt PL1	0,453
Emballasjevekt PL3	6,807
Emballasjebredde PL1	78
Emballasjebredde PL3	138

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no