

Uponor Wipex Overgangsnippel utv / innv G3-G1 1/4

1018375

- Sylindrisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar/95°C eller 16 bar/20°C
- DR messing



Om Uponor Wipex Overgangsnippel utv / innv

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Overgangsnippel utv / innv G3-G1 1/4

1018375



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	3
Sylindrisk_tråd_G1	1 1/4
LENGTH_L	51
z1	27

Product code

Item no EAN	7331541098991
Item no GF	35001018375
Item no GTIN	07331541098991
Item no LVI	1934070
Item no NOBB	41946081
Item no NRF	8360737
Item no RSK	2410642
Item no VVS	087836178

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	55
Vare Enhetslengde	105
Vare Enhetsvekt	1,04
Vareenhetsbredde	105
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905438020
Emballasje GTIN PL3	06414905446841
Emballasjehøyde PL1	58
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjelengde PL1	108
Emballasjelengde PL3	272
Emballasje mengde PL1	1

Emballasje mengde PL3	10
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,000676512
Emballasjevolum PL3	0,00986
Emballasjevekt PL1	1,047
Emballasjevekt PL3	10,597
Emballasjebredde PL1	108
Emballasjebredde PL3	250

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no