


Uponor Wipex Tippunion PN10 28x4,0-G1

1027489

- Tilkobling av PE-Xa eller PE-rør
- Sylindrisk gjenge G " for O-ring forsegling
- Maks. trykk 6 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing



Om Uponor Wipex Tippunion PN10

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Tippunion PN10 28x4,0-G1

1027489



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Sylindrisk_tråd_G | 1 |
| LENGTH_L | 48 |
| Lengde (I1) | 12 |
| Lengde (I2) | 23 |
| Veggykkelse_s | 4,0 |
| z1 | 13 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541175234 |
| Item no GF | 35001027489 |
| Item no GTIN | 07331541175234 |
| Item no LVI | 1932128 |
| Item no NOBB | 41943455 |
| Item no NRF | 5110378 |
| Item no RSK | 2410685 |
| Item no VVS | 087883128 |

Dimensjoner

| | |
|---------------------|-------|
| Element Enhetshøyde | 37 |
| Vare Enhetslengde | 48 |
| Vare Enhetsvekt | 0,232 |
| Vareenhetsbredde | 37 |
| Item_UOM | STK |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1 | 06414905263752 |
| Emballasje GTIN PL3 | 06414905263769 |
| Emballasjehøyde PL1 | 40 |
| Emballasjehøyde PL3 | 145 |
| Emballasjelengde PL1 | 51 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Emballasjelengde PL3 | 268 |
| Emballasje mengde PL1 | 1 |
| Emballasje mengde PL3 | 40 |
| Emballasjetype PL1 | Plastic_Bag |
| Emballasjetype PL3 | Box |
| Emballasjevolum PL1 | 0,0000816 |
| Emballasjevolum PL3 | 0,009715 |
| Emballasjevekt PL1 | 0,237 |
| Emballasjevekt PL3 | 9,46 |
| Emballasjebredde PL1 | 40 |
| Emballasjebredde PL3 | 250 |

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no