

Uponor Vario PLUS Fordeler m/ventil Q&E LS 3x20x2,0

1032703

- Sløyfetilkobling Q&E 20 og Q&E 17
- Leveres med Q&E ringer



Om Uponor Vario PLUS Fordeler m/ventil Q&E

Spesifikasjon

- Modulær fiber glassarmert polyamidmanifold med 1,3,4,6 sløyfer for tilkobling til grunnsett - tilkobling høyre eller venstre side eller tilkobling nedenfra med valgfritt albue sett
- tilførsel med ventil for balansering med justeringsring (LS) eller tilførsel med strømningsmåler (FM) for balansering
- avstengnings- og mengdemålere
- justering av ring for balansering uten verktøy
- retur med ventiler og lokk, klargjort for aktuatorer
- tilkobling på avstikk er G3/4"- eurocone
- Avstand mellom avstikkene er 50mm

Søknad

- For gulvvarme og kjøling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Sertifikat

CE

Uponor Vario PLUS Fordeler m/ventil Q&E LS 3x20x2,0

1032703



Product code

Item no EAN	4016203840035
Item no GTIN	04016203840035
Item no LVI	2024933
Item no NOBB	41947965
Item no NRF	8362661
Item no RSK	2418971
Item no VVS	087600103

Dimensjoner

Element Enhets høyde	100
Vare Enhetslengde	170
Vare Enhetsvekt	0,57
Vareenhetsbredde	45
Item_UOM	PAR

Measurements

LENGTH_L	174
Lengde (I1)	150
Lengde (I2)	73,5
Lengde (I3)	53,5
Z Måling b	50
Z4	31,5

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905655663
Emballasje GTIN PL4	06414905265121
Emballasjehøyde PL1	137
Emballasjehøyde PL4	1500
Emballasjelengde PL1	175
Emballasjelengde PL4	1200

Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	290
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,002037875
Emballasjevolum PL4	1,44
Emballasjevekt PL1	0,62
Emballasjevekt PL4	204,8
Emballasjebredde PL1	85
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no