


Uponor S-Press kompositt Albue 45° PPSU 63-63

1032879

- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Fargekode



Om Uponor S-Press kompositt Albue 45° PPSU

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press kompositt Albue 45° PPSU 63-63

1032879



Product code

Item no EAN	6414905220786
Item no GF	35001032879
Item no GTIN	06414905220786
Item no LVI	1720116
Item no NOBB	54938966
Item no NRF	5114361
Item no RSK	1896575
Item no VVS	087433163

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	72
Vare Enhetslengde	164
Vare Enhetsvekt	0,385
Vareenhetsbredde	117
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (l1)	83,4
Lengde (l2)	83,4
z1	22,5
Z2	22,5

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905281039
Emballasje GTIN PL4	06414905281046
Emballasjehøyde PL1	105
Emballasjehøyde PL4	756
Emballasjelengde PL1	182
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1

Emballasje mengde PL4	192
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00368823
Emballasjevolum PL4	0,72576
Emballasjevekt PL1	0,485
Emballasjevekt PL4	118,12
Emballasjebredde PL1	193
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no