

Uponor Ecoflex innstøpningsring 175

1034203

- For betong og mursteinsvegger
- Hindring av vann/fuktighet inn i bygget.
- Bruksområde for NWP = ingen vannbelastet områder.



Om Uponor Ecoflex innstøpningsring

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad

- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex innstøpningsring 175

1034203



Measurements

Indre_diameter_di	175
LENGTH_L	40
Ytre Diameter_do	225

Product code

Item no EAN	7321500038601
Item no GF	35001034203
Item no GTIN	07321500038601
Item no LVI	3010648
Item no NOBB	41945555
Item no NRF	8360582
Item no RSK	4054776
Item no VVS	087916317

Dimensjoner

Element Enhets høyde	40
Vare Enhetslengde	225
Vare Enhetsvekt	0,43
Vareenhetsbredde	225
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL3	06414905266067
Emballasjehøyde PL3	260
Emballaselengde PL3	600
Emballasje mengde PL3	30
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL3	0,0624
Emballasjeverkt PL3	13,5
Emballasjebredde PL3	400

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no