

Uponor Ecoflex innstøpningsring 200

1034204

- For betong og mursteinsvegger
- Hindring av vann/fuktighet inn i bygget.
- Bruksområde for NWP = ingen vannbelastet områder.



Om Uponor Ecoflex innstøpningsring

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad

- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex innstøpningsring 200

1034204



Measurements

Indre_diameter_di	200
LENGTH_L	50
Ytre Diameter_do	250

Product code

Item no EAN	7321500027896
Item no GF	35001034204
Item no GTIN	07321500027896
Item no LVI	3010646
Item no NOBB	41945566
Item no NRF	8360583
Item no RSK	4054777
Item no VVS	087916420

Dimensjoner

Element Enhets høyde	50
Vare Enhetslengde	250
Vare Enhetsvekt	0,620
Vareenhetsbredde	250
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL3	06414905266081
Emballasjehøyde PL3	260
Emballaselengde PL3	600
Emballasje mengde PL3	20
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL3	0,0624
Emballasjevekt PL3	13
Emballasjebredde PL3	400

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no