

Uponor Vario PLUS Endestykke

1034518

- Med ventiler for påfylling, og avlufting og tilkobling av by-pass



Om Uponor Vario PLUS Endestykke

Spesifikasjon

- Modulær fiber glassarmert polyamidmanifold med 1,3,4,6 sløyfer for tilkobling til grunnsett - tilkobling høyre eller venstre side eller tilkobling nedenfra med valgfritt albue sett
- tilførsel med ventil for balansering med justeringsring (LS) eller tilførsel med strømningsmåler (FM) for balansering
- avstengnings- og mengdemålere
- justering av ring for balansering uten verktøy
- retur med ventiler og lokk, klargjort for aktuatorer
- tilkobling på avstikk er G3/4"- eurocone
- Avstand mellom avstikkene er 50mm

Søknad

- For gulvvarme og kjøling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Sertifikat

CE

Uponor Vario PLUS Endestykke

1034518



Product code

Item no EAN	4016203841407
Item no GTIN	04016203841407
Item no LVI	2026804
Item no NOBB	41947916
Item no NRF	8362655
Item no RSK	2418966
Item no VVS	087602108

Dimensjoner

Element Enhets høyde	40
Vare Enhetslengde	80
Vare Enhetsvekt	0,1
Vareenhetsbredde	80
Item_UOM	POS

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905266173
Emballasje GTIN PL2	06414905266180
Emballasjehøyde PL1	50
Emballasjehøyde PL2	60
Emballasjelengde PL1	200
Emballasjelengde PL2	200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL2	5
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL2	Bag
Emballasjevolum PL1	0,003
Emballasjevolum PL2	0,0036
Emballasjevekt PL1	0,12

Emballasjevekt PL2	1
Emballasjebredde PL1	300
Emballasjebredde PL2	300

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no