

Uponor RS Låsepinne RS2 black

1042921

- Laget av plastikk
- For låsing av RS deler.



Om Uponor RS Låsepinne

Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.

Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor RS Låsepinne RS2 black

1042921



Product code

Item no EAN	4021598106857
Item no GF	35001042921
Item no GTIN	04021598106857
Item no LVI	1720626
Item no NRF	5079072
Item no RSK	1877271
Item no VVS	045459121

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	10
Vare Enhetslengde	175
Vare Enhetsvekt	0,003
Vareenhetsbredde	5
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905458844
Emballasje GTIN PL4	06414905492312
Emballasjehøyde PL1	10
Emballasjehøyde PL4	224
Emballasjelengde PL1	180
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasjemateriale (nummer) PL1	4
Emballasjemateriale (kort) PL1	LDPE
Emballasje mengde PL1	10
Emballasje mengde PL4	5000
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,000144
Emballasjevolum PL4	0,21504
Emballasjevekt PL1	0,04
Emballasjevekt PL4	40

Emballasjebredden PL1	80
Emballasjebredden PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no