Produktdatablad (pdf)



GF Uponor RS Låsepinne RS3 grey

1042922

- Laget av plastikk
- For låsing av RS deler.



Om GF Uponor RS Låsepinne

Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den konturnerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.
Gulvvarme og lavtemperaturradiatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:
- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.

Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

GF Uponor RS Låsepinne RS3 grey

1042922



Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	8
Vare Enhetslengde	280
Vare Enhetsvekt	0,004
Vareenhetsbredde	8
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905458851
Emballasjehøyde PL1	15
Emballasjelengde PL1	320
Emballasjemateriale (nummer) PL1	4
Emballasjemateriale (kort) PL1	LDPE
Emballasje mengde PL1	10
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,00096
Emballasjevekt PL1	0,06
Emballasjebredde PL1	200

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Norge AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E kundeservice.no.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/nb-no/vvs

+GF+