

## Uponor RS Låsepinne RS3 grey

**1042922**

- Laget av plastikk
- For låsing av RS deler.



### Om Uponor RS Låsepinne

#### Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.

#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor RS Låsepinne RS3 grey

1042922



### Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	8
Vare Enhetslengde	280
Vare Enhetsvekt	0,004
Vareenhetsbredde	8
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905458851
Emballasjehøyde PL1	15
Emballasjelengde PL1	320
Emballasjemateriale (nummer) PL1	4
Emballasjemateriale (kort) PL1	LDPE
Emballasje mengde PL1	10
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,00096
Emballasjevekt PL1	0,06
Emballasjebredde PL1	200

### Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)