

## Uponor Ecoflex Supra PLUS sensor 10m

1044127

- 10m sensorkabel



### Om Uponor Ecoflex Supra PLUS sensor

#### Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem
- medie rør: Polyetylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå striper eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lag og nytt i PE100 RC, PN16 (SDR11) svart med blå striper
- kabel: selvbegrensende frostsikringskabel, nominell utgangseffekt 10 W/m ved 5 °C, strømtilførsel fra maks. ett tilførselspunkt 150m
- varerør: PE-rør for å sette inn en sensor og for å måle temperaturen.
- Isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldri bestendig
- Utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

#### Søknad

- Transport av kaldt drikkevann eller trykkavløp på steder der det er fare for frysing av den nedgravde installasjoner.
- Driftstemperatur +20°C
- statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex Supra PLUS sensor 10m

1044127



### Product code

Item no EAN	6414905450558
Item no GF	35001044127
Item no GTIN	06414905450558
Item no LVI	1846034
Item no NRF	8360944
Item no VVS	070699910

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	20
Vare Enhetslengde	160
Vare Enhetsvekt	0,2
Vareenhetsbredde	140
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900449182
Emballasjehøyde PL1	95
Emballasjelengde PL1	277
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	0,004710385
Emballasjevekt PL1	0,3
Emballasjebredde PL1	179

### Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)