

Uponor Ecoflex Supra PLUS sensor 10m

1044127

- 10m sensorkabel



Om Uponor Ecoflex Supra PLUS sensor

Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem
- medie rør: Polyetylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå striper eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lag og nytt i PE100 RC, PN16 (SDR11) svart med blå striper
- kabel: selvbegrensende frostsikringskabel, nominell utgangseffekt 10 W/m ved 5 °C, strømtilførsel fra maks. ett tilførselspunkt 150m
- varerør: PE-rør for å sette inn en sensor og for å måle temperaturen.
- Isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldri beständig
- Utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Søknad

- Transport av kaldt drikkevann eller trykkavløp på steder der det er fare for frysing av den nedgravde installasjoner.
- Driftstemperatur +20°C
- statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Supra PLUS sensor 10m

1044127



Product code

Item no EAN	6414905450558
Item no GF	35001044127
Item no GTIN	06414905450558
Item no LVI	1846034
Item no NRF	8360944
Item no VVS	070699910

Dimensjoner

Element Enhets høyde	20
Vare Enhetslengde	160
Vare Enhetsvekt	0,2
Vareenhetsbredde	140
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900449182
Emballasjehøyde PL1	95
Emballaselengde PL1	277
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	0,004710385
Emballasjevekt PL1	0,3
Emballasjebredde PL1	179

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no