

Uponor Wipex svivel kobling G2

1045459

- Sylindrisk gjenge G "
- Maks. trykk 10 bar/95°C eller 16 bar/20°C
- DR messing



Om Uponor Wipex svivel kobling

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex svivel kobling G2

1045459



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	2
Sylindrisk_tråd_G1	2
LENGTH_L	73,8
Lengde (I1)	20
Lengde (I2)	24,8
z1	29

Product code

Item no EAN	7331541201797
Item no GF	35001045459
Item no GTIN	07331541201797
Item no LVI	1937004
Item no NRF	8360805
Item no RSK	2410705
Item no VVS	087534012

Dimensjoner

Element Enhets høyde	75
Vare Enhetslengde	77
Vare Enhetsvekt	1,104
Vareenhetsbredde	77
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905459537
Emballasje GTIN PL3	06414905448319
Emballasje GTIN PL4	06414905492763
Emballasjehøyde PL1	78
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjehøyde PL4	700

Emballasjelengde PL1	80
Emballasjelengde PL3	272
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	10
Emballasje mengde PL4	600
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0004992
Emballasjevolum PL3	0,00986
Emballasjevolum PL4	0,672
Emballasjevekt PL1	1,109
Emballasjevekt PL3	11,287
Emballasjevekt PL4	687,4
Emballasjebredde PL1	80
Emballasjebredde PL3	250
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no