

Uponor S-Press T-rør DR 50-50-50

1046968

- Laget av tinnbelagt DR-messing
- Farge kode



Om Uponor S-Press T-rør DR

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturrediatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press T-rør DR 50-50-50

1046968



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114647
Item no GTIN	04021598114647
Item no LVI	1722205
Item no NRF	5079116
Item no RSK	1878187

Dimensjoner

Element Enhets høyde	105
Vare Enhetslengde	155
Vare Enhetsvekt	0,99
Vareenhetsbredde	55
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (I1)	78,5
Lengde (I2)	78,5
Lengde (I3)	78,5
z1	40,6
Z2	40,6
Z3	40,6

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905460878
Emballasje GTIN PL4	06414905555505
Emballasjehøyde PL1	105
Emballasjehøyde PL4	645
Emballasjelengde PL1	176
Emballasjelengde PL4	800

Emballasje mengde PL1	3
Emballasje mengde PL4	300
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00373296
Emballasjevolum PL4	0,6192
Emballasjevekt PL1	2,983
Emballasjevekt PL4	318,3
Emballasjebredde PL1	202
Emballasjebredde PL4	1200

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no