
Uponor Uni Pipe PLUS hvit rette lengder S 20x2,25 3m

1060784

- Leveres i rette lengder, 3m og 5m



Om Uponor Uni Pipe PLUS hvit rette lengder S

Spesifikasjon

- Oksygendiffusjonsbestandig flerlags kompositttrør (PE-RT - lim - sømløs aluminium / langsgående sveiset aluminium - lim - PE-RT) produsert ved hjelp av SACP og OWC-teknologi.
Brannklassifisering E i henhold til EN 13501-1.
- Med rørende hetter som hygienisk tetning i henhold til en 806.

Søknad

- Testet/godkjent i henhold til en ISO 21003 flerlags rørsystemer for varme- og kaldtvannsinstallasjoner inne i bygninger for bruksklasse 1,2,4,5/10 bar
- Tappvann: Den konturnerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.
Oppvarming Den konturnerlige driftstemperaturen varierer opp til maks 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er maks 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS hvit rette lengder S 20x2,25 3m

1060784



Tekniske data

måleenhet	M
Item no VVS	087480020
Item no LVI	1720146
Produkt nr NRF	5071327
Packaging Quantity PL1	3
Packaging Quantity PL2	51
Packaging Quantity PL4	2601

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no