

## Uponor Fluvia T Termostathode for Push-23 type 2 Push-23, KRS-6

**1063461**

- Til Push-23A type 2, art. 1046871 - produsert etter januar 2013 inkl. 1/2" følelomme. Den nye termostaten kan også brukes på eldre Pusher, men da må følelomme byttes pga. at denne termostaten har en sensor på 12mm mot den gamle som er 10mm.
- Følelomme 1/2" for 12mm følger med i esken sammen med termostaten.



### Om Uponor Fluvia T Termostathode for Push-23 type 2 Push-23, KRS-6

#### Spesifikasjon

- Integrert pumpe: Q 0,1–0,4 m<sup>3</sup>/t, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd< 1
- W - brakett for venstre eller høyre installasjon
- lufteskruer -
- sekundær krets temp. Område 20–50 °C
- balanseringsventil
- sekundærsløye 3/4 " eurocone
- primærventiler med klemtilkobling for CU-rør 15 mm.

#### Søknad

- For styring av av gulvvarme i små soner
- maks. primærtetemperatur: 90 °C – maks. sekundær temperatur: 55°C

## Uponor Fluvia T Termostathode for Push-23 type 2 Push-23, KRS-6

1063461



### Product code

Item no EAN	4016203775603
Item no GF	35001063461
Item no GTIN	04016203775603
Item no NRF	8361187
Item no VVS	381111800

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	55
Vare Enhetslengde	80
Vare Enhetsvekt	0,221
Vareenhetsbredde	55
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905413416
Emballasjehøyde PL1	75
Emballaselengde PL1	105
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	0,000669375
Emballasjevekt PL1	0,271
Emballasjebredde PL1	85

### Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)