# Produktdatablad (pdf)



# GF Uponor S-Press PLUS albue m/inn.gjenge 20-Rp3/4"

## 1070541

- Laget av fortinnet DR-messing (blyfri)








## Om GF Uponor S-Press PLUS albue m/inn.gjenge

### Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkhylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven

- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

### Søknad

Tappevann : Den konturnerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.
Gulvvarme og lavtemperaturradiatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:
- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.

### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

# GF Uponor S-Press PLUS albue m/inn.gjenge 20-Rp3/4"

## 1070541








### Measurements

| | |
|---|---|
| Utvendig tråd Rp | 0,75 |
| Lengde (l1) | 35,6 |
| Lengde (l2) | 43 |
| z1 | 19,3 |
| Z2 | 21,7 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905218615 |
| Item no GF | 35001070541 |
| Item no GTIN | 06414905218615 |
| Item no LVI | 1720729 |
| Item no NOBB | 55172123 |
| Item no NRF | 5114469 |
| Item no RSK | 1896543 |
| Item no VVS | 045472246 |

### Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Element Enhetshøyde | 48.5 |
| Vare Enhetslengde | 59.5 |
| Vare Enhetsvekt | 0,132 |
| Vareenhetsbredde | 33 |
| Item_UOM | STK |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Emballasje GTIN PL1 | 06414905468485 |
| Emballasje GTIN PL3 | 06414905424290 |
| Emballasje GTIN PL4 | 06414905499410 |
| Emballasjehøyde PL1 | 89 |

| | |
|---|---|
| Emballasjehøyde PL3 | 95 |
| Emballasjehøyde PL4 | 714 |
| Emballasjelengde PL1 | 176 |
| Emballasjelengde PL3 | 277 |
| Emballasjelengde PL4 | 1200 |
| Emballasje mengde PL1 | 10 |
| Emballasje mengde PL3 | 40 |
| Emballasje mengde PL4 | 3840 |
| Emballasjetype PL1 | Base_Box |
| Emballasjetype PL3 | Box |
| Emballasjetype PL4 | Pallet |
| Emballasjevolum PL1 | 0,001049488 |
| Emballasjevolum PL3 | 0,004710385 |
| Emballasjevolum PL4 | 0,68544 |
| Emballasjevekt PL1 | 1,357 |
| Emballasjevekt PL3 | 5,628 |
| Emballasjevekt PL4 | 555,84 |
| Emballasjebredde PL1 | 67 |
| Emballasjebredde PL3 | 179 |
| Emballasjebredde PL4 | 800 |

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Norge AS**

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E kundeservice.no.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/nb-no/vvs

+GF+