


Uponor S-PRESS PLUS albueadapter 16-12CU l=150mm

1070651

- Unik pressindikator
- Rask og enkel 3-steg installasjon (press uten å kalibrere)
- Innovativ QR-kode for rask tilgang til digital informasjon
- Med kobberør 15x1mm eller 12x1mm, behandlet.
- Tilkoblingen mellom det forkrommede kobberøret og radiatoren kan gjøres med følgende Uponor produkt
- (art.nr 1013830)



Om Uponor S-PRESS PLUS albueadapter

Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkhylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven
- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-PRESS PLUS albueadapter 16-12CU l=150mm

1070651



Product code

Item no EAN	6414905219674
Item no GF	35001070651
Item no GTIN	06414905219674
Item no NOBB	55171438
Item no NRF	5114561
Item no RSK	1896561
Item no VVS	404730126

Dimensjoner

Element Enhetsøyde	21.9
Vare Enhetslengde	176.6
Vare Enhetsvekt	0,088
Vareenhetsbredde	44.5
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (l1)	166
Lengde (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905287048
Emballasje GTIN PL4	06414905287055
Emballasjehøyde PL1	185
Emballasjehøyde PL4	699
Emballasjelengde PL1	185
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasjemateriale (nummer) PL1	20
Emballasjemateriale (kort) PL1	PAP
Emballasje mengde PL1	20

Emballasje mengde PL4	2880
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0031487
Emballasjevolum PL4	0,67104
Emballasjevekt PL1	1,82
Emballasjevekt PL4	286,08
Emballasjebredde PL1	92
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no