

Uponor Ecoflex Veggjennomføring 250

1083871

- For betong og mursteinsvegger
- Bruksområde for NWP = ingen vannbelastet områder.
- Innholder PE rør og krympemansjett



Om Uponor Ecoflex Veggjennomføring

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad

- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Veggjennomføring 250

1083871



Measurements

Indre_diameter_di	275
LENGTH_L	550
Ytre Diameter_do	315

Product code

Item no EAN	4021598132351
Item no GF	35001083871
Item no GTIN	04021598132351
Item no LVI	3010427
Item no NOBB	49605553
Item no NRF	8361317
Item no RSK	2282466
Item no VVS	087913250

Dimensjoner

Element Enhets høyde	315
Vare Enhetslengde	550
Vare Enhetsvekt	2,9
Vareenhetsbredde	315
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905416929
Emballasje GTIN PL3	06414905416936
Emballasjehøyde PL1	315
Emballasjehøyde PL3	960
Emballasjelengde PL1	550
Emballasjelengde PL3	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	16

Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,05457375
Emballasjevolum PL3	0,9216
Emballasjvekt PL1	2,907
Emballasjvekt PL3	49
Emballasjebredde PL1	315
Emballasjebredde PL3	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no