

## Uponor MLC Rørklamme enkel 25-32

**1083932**

- For å fiksere rør
- laget av plast
- farge: Hvit



### Om Uponor MLC Rørklamme enkel

#### Spesifikasjon

- Oksygendiffusjonsbestandig flerlags komposittrør (PE-RT - lim - langsgående sveiset aluminium - lim - PE-RT)
- brannklassifisering E i henhold til en 13501-1.
- Med rør endehetter som hygienisk tetning i henhold til en 806.

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturrediatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor MLC Rørklamme enkel 25-32

1083932



### Product code

Item no EAN	4021598131880
Item no GTIN	04021598131880
Item no LVI	1724883
Item no NOBB	48983582
Item no NRF	5071582
Item no RSK	3811450
Item no VVS	045469232

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	20
Vare Enhetslengde	50
Vare Enhetsvekt	0,026
Vareenhetsbredde	43
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900047876
Emballasje GTIN PL3	06414905453641
Emballasjehøyde PL1	210
Emballasjehøyde PL3	400
Emballaselengde PL1	70
Emballaselengde PL3	580
Emballasje mengde PL1	10
Emballasje mengde PL3	100
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,000588
Emballasjevolum PL3	0,08816
Emballasjevekt PL1	0,27

Emballasjevekt PL3	3,21
Emballasjebredde PL1	40
Emballasjebredde PL3	380

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)