

## Uponor Smatrix Base Termostat digital T-146 Bus D RAL9016

**1086976**

- Måler og viser den oppfattede romtemperaturen
- Beskyttelsesklasse: IP30
- Farge: hvit glanset
  
- funksjoner:
  - Oppvarming eller kjøling indikasjon
  - Kjøling tillatt funksjon (rom for rom)
  - Viser celsius eller fahrenheit
  - Driftsmoduser: romtemperatur (RT), internt med gulv maks / min (RFT), ekstern sensor (RS), ekstern utendørs (RO)
  - Modus mottak fra timer
  - Natte tilbakeslag
  - Bakgrunnslys (dimmes 10 sekunder etter siste knapphendelse)
  - Viser programvareversjon (ved oppstart)
  - Valgfritt: gulvføler kan kobles til
  
- Bestående av:
  - Uponor Smatrix Base Termostat Digital T-146 Bus
  - Monteringsmateriale



## Om Uponor Smatrix Base Termostat digital T-146 Bus D

### Spesifikasjon

- inntil 4 sentralenhet i ett system
- driftsspennning: 230V
- autobalansering optimaliserer energibruk og komfort - elektrisk styring
- støtter opptil 6 romtermostater og 8 aktuatorer (24V) per styreenhet - pumpe- og kjelereleer
  
- ventil og pumpeutrustning - relativ fuktighet kontroll - forskjellige ledninger alternativer (kjede / stjerne)
- 4-leders bus installasjon
- kommunikasjonsprotokoll: RS485 seriell buss
- maks. tilført effekt per aktuator: 24 VAC / 0,2A (0,4A topp)

#### Smatrix-base puls:

- Lokal tilgang (Wi-Fi) eller ekstern tilgang (Internett-tilkobling kreves) via Uponor Smatrix Pulse App (med R-208)
- midlertidig wi-fi-tilgangspunkt for direkte tilgang (hvis lokal wi-fi ikke er tilgjengelig) (med R-208)
- "Smart hjem" integrasjon (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208) - multi-home kontroll (med R-208)
- tredjepartstilgang for ekstern støtte (krever brukergodtgjørelse) (med R-208)
- historie trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse app (med R-208) - tidtakerprogrammering (med R-208)
- komfortinnstillinger (med R-208)
- forsyningsdiagnostikk (med R-208)

### Søknad

- kablet romregulering for gulvvarme og kjøling
- sett punktområde: (+5°C) +35°C

### Sertifikat

CE, EAC

## Uponor Smatrix Base Termostat digital T-146 Bus D RAL9016

1086976



### Product code

Item no EAN	4021598149069
Item no GTIN	04021598149069
Item no LVI	2024512
Item no NOBB	51166901
Item no NRF	8361088
Item no RSK	2987783
Item no VVS	466253032
Utsifting av vare 1	1144105

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	25
Vare Enhetslengde	80
Vare Enhetsvekt	0,094
Vareenhetsbredde	80
Item_UOM	STK

### Measurements

LENGTH_L	80
Z Mål h	25
Z Mål w	80

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905284504
Emballasje GTIN PL3	06414905284511
Emballasje GTIN PL4	06414905284528
Emballasjehøyde PL1	40
Emballasjehøyde PL3	300
Emballasjehøyde PL4	1500
Emballasjelengde PL1	100
Emballasjelengde PL3	400

Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	75
Emballasje mengde PL4	1800
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00036
Emballasjevolum PL3	0,036
Emballasjevolum PL4	1,44
Emballasjevekt PL1	0,12
Emballasjevekt PL3	9,82
Emballasjevekt PL4	260,68
Emballasjebredde PL1	90
Emballasjebredde PL3	300
Emballasjebredde PL4	800

## Status

Until stocks last

Så lenge lageret rekker

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)