

Uponor Smatrix Base Termostat prog.+RH T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977

- Måler og viser den oppfattede romtemperaturen og den relative fuktigheten
- Beskyttelsesklasse: IP30
- Farge: hvit glanset

Funksjoner:

- Oppvarming eller kjøling etterspørsel indikasjon
- RH grense indikasjon
- Individuell natt tilbakeslag
- 6 forhåndsprogrammerte programmer
- 1 fritt programmerbar program
- Kjøling tillatt funksjon (rom for rom)
- Viser celsius eller fahrenheit
- Driftsmoduser: romtemperatur (RT), internt med gulv maks / min (RFT), ekstern sensor (RS), ekstern utendørs (RO)
- Display med bakgrunnsbelysning (dimmes 10 sekunder etter siste knapphendelse)
- Viser programvareversjon (ved oppstart)
- Valgfritt: gulv eller utendørs sensor kan kobles til

Bestående av:

- Uponor Smatrix Base Termostat Prog. + RH T-148 Bus
- Monteringsmateriale



Om Uponor Smatrix Base Termostat prog.+RH T-148 Bus P+RH

Spesifikasjon

- inntil 4 sentralenhet i ett system
- driftsspennning: 230V
- autobalansering optimaliserer energibruk og komfort - elektrisk styring
- støtter opptil 6 romtermostater og 8 aktuatorer (24V) per styreenhet - pumpe- og kjelereleer

- ventil og pumpeutrustning - relativ fuktighet kontroll - forskjellige ledninger alternativer (kjede / stjerne)
- 4-leders bus installasjon
- kommunikasjonsprotokoll: RS485 seriell buss
- maks. tilført effekt per aktuator: 24 VAC / 0,2A (0,4A topp)

Smatrix-base puls:

- Lokal tilgang (Wi-Fi) eller ekstern tilgang (Internett-tilkobling kreves) via Uponor Smatrix Pulse App (med R-208)
- midlertidig wi-fi-tilgangspunkt for direkte tilgang (hvis lokal wi-fi ikke er tilgjengelig) (med R-208)
- "Smart hjem" integrasjon (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208) - multi-home kontroll (med R-208)
- tredjepartstilgang for ekstern støtte (krever brukergodtgjørelse) (med R-208)
- historie trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse app (med R-208) - tidtakerprogrammering (med R-208)
- komfortinnstillinger (med R-208)
- forsyningsdiagnostikk (med R-208)

Søknad

- kablet romregulering for gulvvarme og kjøling
- sett punktområde: (+5°C) +35°C

Sertifikat

CE, EAC

Uponor Smatrix Base Termostat prog.+RH T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977



Product code

Item no EAN	4021598149076
Item no GF	35001086977
Item no GTIN	04021598149076
Item no LVI	2024524
Item no NOBB	51166916
Item no NRF	8361089
Item no RSK	2987784
Item no VVS	466253033

Dimensjoner

Element Enhets høyde	25
Vare Enhetslengde	80
Vare Enhetsvekt	0,096
Vareenhetsbredde	80
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mål h	25
Z Mål w	80

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905284535
Emballasje GTIN PL3	06414905284542
Emballasje GTIN PL4	06414905284559
Emballasjehøyde PL1	40
Emballasjehøyde PL3	300
Emballasjehøyde PL4	1500
Emballasjelengde PL1	100
Emballasjelengde PL3	400

Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	75
Emballasje mengde PL4	1800
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00036
Emballasjevolum PL3	0,036
Emballasjevolum PL4	1,44
Emballasjevekt PL1	0,122
Emballasjevekt PL3	9,97
Emballasjevekt PL4	264,28
Emballasjebredde PL1	90
Emballasjebredde PL3	300
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no