

Uponor Smatrix Wave Termostat style T-169 black D+ RH

1087817

- Måler og viser den oppfattede romtemperaturen og den relative fuktigheten
- Farge: sort

- Funksjoner:
 - Oppvarming eller kjøling indikasjon
 - RH målt verdi
 - Komfort/ECO indikasjon
 - ECO tilbakeslagsendring
 - Manuell H/C veksle funksjon
 - Kjøling tillatt funksjon (rom for rom)
 - Viser celsius eller fahrenheit
 - Driftsmoduser: romtemperatur (RT), internt med gulv maks / min (RFT), ekstern sensor (RS), ekstern utendørs (RO)
 - Lavt batteri indikasjon
 - Temperaturkalibrering
 - Kompatibilitet med Smatrix Move Kontroller H/C Radio X-158
 - Valgfritt: gulv, fjernkontroll eller utendørs sensor kan kobles til

- Bestående av:
 - Uponor Smatrix Wave Termostat D + RH Style T-169
 - 1x CR2032 batteri
 - Monteringsmateriale



Om Uponor Smatrix Wave Termostat style T-169 black D+ RH

Spesifikasjon

- inntil 4 sentralenhet i ett system
- driftsspennning: 230V
- autobalansering optimaliserer energibruk og komfort - elektrisk styring
- støtter opptil 6 romtermostater og 8 aktuatorer (24V) per styreenhet - pumpe- og kjelereleer

- ventil og pumpetrening - relativ fuktighet kontroll - forskjellige ledninger alternativer (kjede / stjerne)
- 4-leders bus installasjon
- kommunikasjonsprotokoll: RS485 seriell buss
- maks. tilført effekt per aktuator: 24 VAC / 0,2A (0,4A topp)

Smatrix-wave puls:

- Lokal tilgang (Wi-Fi) eller ekstern tilgang (Internett-tilkobling kreves) via Uponor Smatrix Pulse App (med R-208)
- midlertidig wi-fi-tilgangspunkt for direkte tilgang (hvis lokal wi-fi ikke er tilgjengelig) (med R-208)
- "Smart hjem" integrasjon (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208) - multi-home kontroll (med R-208)
- tredjepartstilgang for ekstern støtte (krever brukergodtgjørelse) (med R-208)
- historie trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse app (med R-208) - tidtakerprogrammering (med R-208)
- komfortinnstillinger (med R-208)
- forsyningsdiagnostikk (med R-208)

Søknad

- Trådløs romregulering for gulvvarme og kjøling
- sett punktområde: (+5°C) +35°C

Sertifikat

CE, EAC

Uponor Smatrix Wave Termostat style T-169 black D+ RH

1087817



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149847 |
| Item no GF | 35001087817 |
| Item no GTIN | 04021598149847 |
| Item no LVI | 2025247 |
| Item no NOBB | 51974383 |
| Item no NRF | 8361253 |
| Item no RSK | 2987819 |
| Item no VVS | 466251071 |

Dimensjoner

| | |
|---------------------|-------|
| Element Enhetshøyde | 10 |
| Vare Enhetslengde | 80 |
| Vare Enhetsvekt | 0,042 |
| Vareenhetsbredde | 80 |
| Item_UOM | STK |

Measurements

| | |
|----------|----|
| LENGTH_L | 80 |
| Z Mål h | 10 |
| Z Mål w | 80 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1 | 06414905285532 |
| Emballasje GTIN PL3 | 06414900570442 |
| Emballasje GTIN PL4 | 06414900570435 |
| Emballasjehøyde PL1 | 20 |
| Emballasjehøyde PL3 | 200 |
| Emballasjehøyde PL4 | 950 |
| Emballasjelengde PL1 | 100 |
| Emballasjelengde PL3 | 400 |

| | |
|----------------------------------|----------|
| Emballasjelengde PL4 | 1200 |
| Emballasjemateriale (nummer) PL1 | 20 |
| Emballasjemateriale (nummer) PL3 | 20 |
| Emballasjemateriale (kort) PL1 | PAP_C |
| Emballasjemateriale (kort) PL3 | PAP_C |
| Emballasje mengde PL1 | 1 |
| Emballasje mengde PL3 | 90 |
| Emballasje mengde PL4 | 2880 |
| Emballasjetype PL1 | BASE_BOX |
| Emballasjetype PL3 | BOX |
| Emballasjetype PL4 | PALLET |
| Emballasjevolum PL1 | 0,00018 |
| Emballasjevolum PL3 | 0,024 |
| Emballasjevolum PL4 | 0,912 |
| Emballasjevekt PL1 | 0,068 |
| Emballasjevekt PL3 | 6,54 |
| Emballasjevekt PL4 | 221,78 |
| Emballasjebredde PL1 | 90 |
| Emballasjebredde PL3 | 300 |
| Emballasjebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no