

Uponor Ecoflex Thermo Tilkoblingssett Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

L=12m

1105781



Om Uponor Ecoflex Thermo Tilkoblingssett Twin HP

Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem produsert basert på en 15632
- medie rør: Tverrbundet polyetylen (PE-Xa) rør basert på en ISO 15875, naturlig farget, PN 6 (SDR 11) eller PN 10 (SDR 7,4), oksygentetthet basert på en 15632
- isolasjonsmateriale: lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldriingsbestandig
- utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Søknad

- Transport av varme- og kjølevann til nedgravde installasjoner.
- Oppvarming driftstemperatur maks 80 °C basert på en 15632
- Feilfunksjonstemperatur maks 95 °
- C - statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Thermo Tilkoblingssett Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

L=12m

1105781



Product code

Item no EAN	6414905528790
Item no GTIN	06414905528790
Item no NRF	8361445
Item no VVS	087808853

Dimensjoner

Element Enhets høyde	1550
Vare Enhetslengde	1550
Vare Enhetsvekt	42,5
Vareenhetsbredde	400
Item_UOM	SET

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905542871
Emballasje GTIN PL4	06414905542888
Emballasjehøyde PL1	1650
Emballasjehøyde PL4	1900
Emballasjelengde PL1	1560
Emballasjelengde PL4	1600
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	3
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	1,0296
Emballasjevolum PL4	3,648
Emballasjevekt PL1	42,6
Emballasjevekt PL4	152,8
Emballasjebredde PL1	400

Emballasjebredden PL4

1200

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no