

Uponor Ecoflex Thermo Koblingssett Twin HP 40x3,7/175

1118631

- Tilkoblingssett inkluderer:
- 2 stykker Quattro gummi endetetninger -
- 4 stk koblinger
- 30m grøft advarselstape
- Eskestørrelse i tabellen = W, b, h



Om Uponor Ecoflex Thermo Koblingssett Twin HP

Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem produsert basert på en 15632
- medie rør: Tverrbundet polyetylen (PE-Xa) rør basert på en ISO 15875, naturlig farget, PN 6 (SDR 11) eller PN 10 (SDR 7,4), oksygentetthet basert på en 15632
- isolasjonsmateriale: lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldriingsbestandig
- utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Søknad

- Transport av varme- og kjølevann til nedgravde installasjoner.
- Oppvarming driftstemperatur maks 80 °C basert på en 15632
- Feilfunksjonstemperatur maks 95 °
- C - statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Thermo Koblingssett Twin HP 40x3,7/175

1118631



Product code

Item no EAN	6414905542543
Item no GTIN	06414905542543
Item no NRF	8361446
Item no VVS	087883540

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	200
Vare Enhetslengde	295
Vare Enhetsvekt	4,00
Vareenhetsbredde	198
Item_UOM	SET

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905542949
Emballasjehøyde PL1	200
Emballaselengde PL1	295
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	0,011682
Emballasjevekt PL1	4,14
Emballasjebredde PL1	198

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no