

Uponor Ecoflex Supra PLUS Koblingspakke 25+32/68

1120124

- Tilkobling og endesett for Supra PLUS rør
- Enheten styrer maks.150m frostsikringskabel
- Kontroller med 10m sensorkabel
- Sett 1 elektriske deler for frostsikringskabel - kabelskjøt og kabelendeavslutning
- To gummi endetetninger



Om Uponor Ecoflex Supra PLUS Koblingspakke

Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem
- medie rør: Polyetylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå striper eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lag og nytt i PE100 RC, PN16 (SDR11) svart med blå striper
- kabel: selvbegrensende frostsikringskabel, nominell utgangseffekt 10 W/m ved 5 °C, strømtilførsel fra maks. ett tilførselspunkt 150m
- varerør: PE-rør for å sette inn en sensor og for å måle temperaturen.
- Isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldri bestendig
- Utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Søknad

- Transport av kaldt drikkevann eller trykkavløp på steder der det er fare for frysing av den nedgravde installasjoner.
- Driftstemperatur +20°C
- statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Supra PLUS Koblingspakke 25+32/68

1120124



Product code

Item no EAN	6414905633197
Item no GF	35001120124
Item no GTIN	06414905633197
Item no LVI	1844026
Item no NRF	8360723
Item no RSK	2407841
Item no VVS	070699832

Dimensjoner

Element Enhets høyde	140
Vare Enhetslengde	280
Vare Enhetsvekt	0,8590
Vareenhetsbredde	180
Item_UOM	SET

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905641086
Emballasjehøyde PL1	188
Emballaselengde PL1	277
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	0,009321604
Emballasjeverkt PL1	0,999
Emballasjebredde PL1	179

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

E_prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no