

## Uponor Ecoflex Supra PLUS Koblingspakke 40+50/90

1120125

- Tilkobling og endesett for Supra PLUS rør
- Enheten styrer maks.150m frostsikringskabel
- Kontroller med 10m sensorkabel
- Sett 1 elektriske deler for frostsikringskabel - kabelskjøt og kabelendeavslutning
- To gummi endetetninger



### Om Uponor Ecoflex Supra PLUS Koblingspakke

#### Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem
- medie rør: Polyetylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå striper eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lag og nytt i PE100 RC, PN16 (SDR11) svart med blå striper
- kabel: selvbegrensende frostsikringskabel, nominell utgangseffekt 10 W/m ved 5 °C, strømtilførsel fra maks. ett tilførselspunkt 150m
- varerør: PE-rør for å sette inn en sensor og for å måle temperaturen.
- Isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldri bestendig
- Utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

#### Søknad

- Transport av kaldt drikkevann eller trykkavløp på steder der det er fare for frysing av den nedgravde installasjoner.
- Driftstemperatur +20°C
- statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex Supra PLUS Koblingspakke 40+50/90

1120125



### Product code

Item no EAN	6414905633203
Item no GF	35001120125
Item no GTIN	06414905633203
Item no LVI	1844027
Item no NRF	8360724
Item no RSK	2407842
Item no VVS	070699850

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	140
Vare Enhetslengde	280
Vare Enhetsvekt	1,09
Vareenhetsbredde	180
Item_UOM	SET

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905641093
Emballasjehøyde PL1	188
Emballaselengde PL1	277
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	0,010258972
Emballasjeverkt PL1	1,23
Emballasjebredde PL1	197

### Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

[E\\_prosjekt.no@uponor.com](mailto:E_prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)