

Uponor Ecoflex Supra PLUS Koblingspakke 75/175

1120127

- Tilkobling og endesett for Supra PLUS rør
- Enheten styrer maks.150m frostsikringskabel
- Kontroller med 10m sensorkabel
- Sett 1 elektriske deler for frostsikringskabel - kabelskjøt og kabelendeavslutning
- To gummi endetetninger



Om Uponor Ecoflex Supra PLUS Koblingspakke

Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem
- medie rør: Polyetylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå striper eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lag og nytt i PE100 RC, PN16 (SDR11) svart med blå striper
- kabel: selvbegrensende frostsikringskabel, nominell utgangseffekt 10 W/m ved 5 °C, strømtilførsel fra maks. ett tilførselspunkt 150m
- varerør: PE-rør for å sette inn en sensor og for å måle temperaturen.
- Isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldri bestendig
- Utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Søknad

- Transport av kaldt drikkevann eller trykkavløp på steder der det er fare for frysing av den nedgravde installasjoner.
- Driftstemperatur +20°C
- statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Supra PLUS Koblingspakke 75/175

1120127



Product code

Item no EAN	6414905633227
Item no GF	35001120127
Item no GTIN	06414905633227
Item no LVI	1844029
Item no NRF	8360726
Item no RSK	2407844
Item no VVS	070699875

Dimensjoner

Element Enhets høyde	140
Vare Enhetslengde	380
Vare Enhetsvekt	1,39
Vareenhetsbredde	280
Item_UOM	SET

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905641130
Emballasjehøyde PL1	145
Emballaselengde PL1	390
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	0,0163995
Emballasjeverkt PL1	1,65
Emballasjebredde PL1	290

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

E_prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no