


Uponor Vario S Fordeler FM 4xG3/4 Euro - G1

1140835

- Turfordeler med mengdemålerer for balansering og avstenging, med låsering for innstilt verdi - Returfordeler med ventiler for avstenging, med hånddratt



Om Uponor Vario S Fordeler FM

Spesifikasjon


- Laget av rustfritt stål
- med integrerte ventiler
- tilkobling fra høyre eller venstre side
- integrerte luftventiler og fyller/avtappingspunkter i tilførsel og retur,
- Sløyfe tilkobling er G3/4" eurocone
- Avstand mellom avstikk er 50mm
- Brakett avstand 215 mm.

Søknad

- For gulvvarme og -kjøling - Aktuatorer som brukes er 1141676 (230V) og 1141677 (24V)
- Max. trykk: 6 bar ved 60°C

Uponor Vario S Fordeler FM 4xG3/4 Euro - G1

1140835



Status

Item Available From date

2024-05-01

Product code

Item no EAN	6414900440424
Item no GF	35001140835
Item no GTIN	06414900440424
Item no LVI	2022292
Item no NRF	8361362

Dimensjoner

Element Enhetsøyde	40
Vare Enhetslengde	310
Vare Enhetsvekt	3
Vareenhetsbredde	235
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	314
Lengde (l1)	77
Lengde (l2)	87
Z Måling b	50
Z Mål b1	217
Z Mål h	73
Z Måling h1	30
Z Måling h2	50
Z Mål k	235
Z Mål k1	336
Z Mål w	357

Packaging

Emballasje GTIN PL1

06414900500746

Emballasje GTIN PL4	06414900322904
Emballasjehøyde PL1	47
Emballasjehøyde PL4	996
Emballasjelengde PL1	467
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	90
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,006979782
Emballasjevolum PL4	0,95616
Emballasjevekt PL1	3,2
Emballasjevekt PL4	313
Emballasjebredde PL1	318
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no