

GF Uponor Aqua Pipe naturel 32x4,4 50m

1001203

- Bedrijfsdruk 10 bar
- Rol

Over GF Uponor Aqua Pipe naturel

Specificatie

- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Toepassingsklasse 2, distributie van warm water
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

GF Uponor Aqua Pipe naturel 32x4,4 50m

1001203

Product code

Item no EAN	7321500018252
Item no GF	35001001203
Item no GTIN	07321500018252
Item no LVI	2012532
Item no NOBB	41942857
Item no NRF	5110022
Item no RSK	2418000
Item no VVS	087210650

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	32
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,386
Artikeleenheid Breedte	32
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	32
Wanddikte_s	4,4

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905250707
Verpakking GTIN PL4	06414905250714
Verpakkingshoogte PL1	940
Verpakkingshoogte PL4	1800
Verpakkingslengte PL1	940
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	50
Verpakkingshoeveelheid PL4	350
Verpakkingstype PL1	Coil
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,2209
Verpakkingsvolume PL4	1,728
Verpakkingsgewicht PL1	19,3
Verpakkingsgewicht PL4	161,1

Verpakkingsbreedte PL1	250
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl