

Uponor Aqua Pipe naturel PN10 S 32x4,4 6m

1001206

- Bedrijfsdruk 10 bar
- Rechte lengte



Over Uponor Aqua Pipe naturel PN10 S

Specificatie

- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Toepassingsklasse 2, distributie van warm water
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Uponor Aqua Pipe naturel PN10 S 32x4,4 6m

1001206



Product code

Item no EAN	7321500017996
Item no GF	35001001206
Item no GTIN	07321500017996
Item no LVI	2012590
Item no NOBB	47600420
Item no NRF	5110045
Item no RSK	2418096
Item no VVS	087310132

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	33
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,386
Artikeleenheid Breedte	33
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	32
Wanddikte_s	4,4

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900622554
Verpakking GTIN PL2	06414900622561
Verpakking GTIN PL4	06414905250745
Verpakkingshoogte PL1	33
Verpakkingshoogte PL2	33
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	6000
Verpakkingslengte PL2	6000
Verpakkingslengte PL4	6100

Verpakkingshoeveelheid PL1	6
Verpakkingshoeveelheid PL2	12
Verpakkingshoeveelheid PL4	1080
Verpakkingstype PL1	BAR
Verpakkingstype PL2	Bag
Verpakkingstype PL4	Wooden_Cage
Verpakkingsvolume PL1	0,006534
Verpakkingsvolume PL2	0,013068
Verpakkingsvolume PL4	2,7755
Verpakkingsgewicht PL1	2,316
Verpakkingsgewicht PL2	4,7
Verpakkingsgewicht PL4	424,6
Verpakkingsbreedte PL1	33
Verpakkingsbreedte PL2	66
Verpakkingsbreedte PL4	650

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl