

## Uponor Aqua Pipe naturel PN10 S 32x4,4 6m

1001206

- Bedrijfsdruk 10 bar
- Rechte lengte



### Over Uponor Aqua Pipe naturel PN10 S

#### Specificatie

- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Toepassingsklasse 2, distributie van warm water
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

#### Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

## Uponor Aqua Pipe naturel PN10 S 32x4,4 6m

1001206

**Product code**

Item no EAN	7321500017996
Item no GF	35001001206
Item no GTIN	07321500017996
Item no LVI	2012590
Item no NOBB	47600420
Item no NRF	5110045
Item no RSK	2418096
Item no VVS	087310132

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	33
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,386
Artikeleenheid Breedte	33
Item_UOM	m

**Measurements**

Buitendiameter_do	32
Wanddikte_s	4,4

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905250721
Verpakking GTIN PL4	06414905250745
Verpakkingshoogte PL1	33
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	6000
Verpakkingslengte PL4	6100
Verpakkingshoeveelheid PL1	12
Verpakkingshoeveelheid PL4	1080
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag

Verpakkingstype PL4	Wooden_Cage
Verpakkingsvolume PL1	0,013068
Verpakkingsvolume PL4	2,7755
Verpakkingsgewicht PL1	4,44
Verpakkingsgewicht PL4	424,6
Verpakkingsbreedte PL1	66
Verpakkingsbreedte PL4	650

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)