Productgegevensblad



GF Uponor Minitec aansluitbox inbouwuitvoering 1x

1005270

- Voor ruimteregeling
- Primairzijdige aansluiting 3/4" euroconus
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar bij 60 °C



Over GF Uponor Minitec aansluitbox inbouwuitvoering

Specificatie

- Minitec vloerwarmingssysteem voor installatie op dekvloeren of gespecificeerd isolatiemateriaal.
- Stabiele en lage leidingdrager met geïntegreerd leidingbeloop voor het aanhouden van juiste montageafstanden.
- Voor toepassing in combinatie met Uponor Minitec PE-Xa leidingen 9,9x1,1 mm, rechte en diagnonale installatie van leidingen mogelijk.
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Normaal ontvlambaar, bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102.
- Montageafstanden: Vz 5, 10, 15
- Netto oppervlak met overlappende noppen: 0,77 m²

Toepassing

- Vloerverwarming- en koeling
- Zeer lage opbouwhoogte
- Voor toepassing in combinatie met een gekwalificeerde egaliseermassa

Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Minitec aansluitbox inbouwuitvoering 1x

1005270



Product code

Item no EAN	4021598026735
Item no GTIN	04021598026735

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	80
Artikeleenheid Lengte	300
Artikel Eenheid Gewicht	0,2
Artikeleenheid Breedte	220
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905432400
Verpakking GTIN PL4	06414905456055
Verpakkingshoogte PL1	125
Verpakkingshoogte PL4	1500
Verpakkingslengte PL1	335
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	30
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,01130625
Verpakkingsvolume PL4	1,44
Verpakkingsgewicht PL1	0,25
Verpakkingsgewicht PL4	32,5
Verpakkingsbreedte PL1	270
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+