

## Uponor Minitec aansluitbox inbouwuitvoering 3x

**1005272**

- Voor ruimteregeling
- Primairzijdige aansluiting 3/4" euroconus
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar bij 60 °C



### Over Uponor Minitec aansluitbox inbouwuitvoering

#### Specificatie

- Minitec vloerwarmingssysteem voor installatie op dekvloeren of gespecificeerd isolatiemateriaal.
- Stabiele en lage leidingdrager met geïntegreerd leidingbeloop voor het aanhouden van juiste montageafstanden.
- Voor toepassing in combinatie met Uponor Minitec PE-Xa leidingen 9,9x1,1 mm, rechte en diagonale installatie van leidingen mogelijk.
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Normaal ontvlambaar, bouwmaterialaalklasse B2 volgens DIN 4102.
- Montageafstanden: Vz 5, 10, 15
- Netto oppervlak met overlappende noppen: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Toepassing

- Vloerverwarming- en koeling
- Zeer lage opbouwhoogte
- Voor toepassing in combinatie met een gekwalificeerde egaliseermassa

#### Certificaten

- DIN CERTCO

## Uponor Minitec aansluitbox inbouwuitvoering 3x

1005272



## Technische gegevens

Item no EAN	4021598026759
Item no GTIN	04021598026759
Item maateenheid	st.
Hoeveelheid verpakking 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905432417
Item Unit Height	80 mm
Item Unit Weight	2,64 kg
Item Unit Width	220 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)