

GF Uponor Siccus warmtegeleidingslamel 14 1180x120x0,45

1005486

- Aluminium warmtegeleider voor toepassing in droge Uponor vloerverwarmingssystemen met leiding 14 mm
- Voorgestante breuklijnen voor eenvoudig inkorten
- Materiaalverbruik = 5,6 stuks/m² (H.O.H. 150 mm)



Over GF Uponor Siccus warmtegeleidingslamel 14

Specificatie

- Siccus plaatsysteem voor vloerverwarming, bestaande uit EPS (HBCD-vrije) platen volgens EN 13163 met aluminium warmtegeleidingslamellen.
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- B1 brandvertragend volgens DIN 4102
- Toepassing volgens DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Max. belasting volgens EN 1991-1-1: 7,5 kN/m²
- Voor installaties met leidingen H.O.H. 150 mm
- Voor leidingdiameter 14 mm

Toepassing

- Vloerverwarming en -koeling
- Voor droogbouwinstallaties
- Voor sportvloeren

Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Siccus warmtegeleidingslamel 14 1180x120x0,45

1005486

**Product code**

Item no EAN	4021598024762
Item no GF	35001005486
Item no GTIN	04021598024762

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	20
Artikeleenheid Lengte	1180
Artikel Eenheid Gewicht	0,2
Artikeleenheid Breedte	120
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905432707
Verpakking GTIN PL4	06414905456277
Verpakkingshoogte PL1	105
Verpakkingshoogte PL4	984
Verpakkingslengte PL1	1220
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	48
Verpakkingshoeveelheid PL4	768
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,049959
Verpakkingsvolume PL4	0,94464
Verpakkingsgewicht PL1	10,75
Verpakkingsgewicht PL4	180,136
Verpakkingsbreedte PL1	390

Verpakkingsbreedte PL4

800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl