

Uponor Fluvia maximaalthermostaat 5-60°

1005504

- Als contactthermostaat voor het uitschakelen van de pomp bij te hoge temperatuur in de stromingsbuis



Over Uponor Fluvia maximaalthermostaat

Specificatie

- Voorgemonteerd
- Fluvia Move pompgroepen met Uponor Smatrix Move vloeistoftemperatuurregelaar
- Fluvia T kan worden geïnstalleerd met beugels aan de linker- of rechterkant van het systeem

Toepassing

- Max. primaire temperatuur: 90 °C
- Max. secundaire temperatuur: 55 - 60 °C

Uponor Fluvia maximaalthermostaat 5-60°

1005504

**Product code**

Item no EAN	4021598024083
Item no GTIN	04021598024083
Item no NRF	8361184
Item no VVS	466260995

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	115
Artikeleenheid Lengte	46
Artikel Eenheid Gewicht	0,14
Artikeleenheid Breedte	55
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905252275
Verpakking GTIN PL3	06414905252282
Verpakking GTIN PL4	06414905655922
Verpakkingshoogte PL1	125
Verpakkingshoogte PL3	135
Verpakkingshoogte PL4	1000
Verpakkingslengte PL1	65
Verpakkingslengte PL3	390
Verpakkingslengte PL4	800
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	480
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000446875

Verpakkingsvolume PL3	0,01026675
Verpakkingsvolume PL4	0,96
Verpakkingsgewicht PL1	0,19
Verpakkingsgewicht PL3	2
Verpakkingsgewicht PL4	121
Verpakkingsbreedte PL1	55
Verpakkingsbreedte PL3	195
Verpakkingsbreedte PL4	1200

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl