Productgegevensblad



GF Uponor Minitec afdekplaat

1007251

- Roestvrijstaal, gepolijst
- Alleen voor Minitec aansluitbox
- 4 schroeven



Over GF Uponor Minitec afdekplaat

Specificatie

- Minitec vloerwarmingssysteem voor installatie op dekvloeren of gespecificeerd isolatiemateriaal.
- Stabiele en lage leidingdrager met geïntegreerd leidingbeloop voor het aanhouden van juiste montageafstanden.
- Voor toepassing in combinatie met Uponor Minitec PE-Xa leidingen 9,9x1,1 mm, rechte en diagnonale installatie van leidingen mogelijk.
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Normaal ontvlambaar, bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102.
- Montageafstanden: Vz 5, 10, 15
- Netto oppervlak met overlappende noppen: 0,77 m²

Toepassing

- Vloerverwarming- en koeling
- Zeer lage opbouwhoogte
- Voor toepassing in combinatie met een gekwalificeerde egaliseermassa

Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Minitec afdekplaat

1007251



Product code

Item no EAN	4021598100770
Item no GTIN	04021598100770

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	2
Artikeleenheid Lengte	312
Artikel Eenheid Gewicht	0,71
Artikeleenheid Breedte	238
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905433612
Verpakkingshoogte PL1	3
Verpakkingslengte PL1	375
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00043875
Verpakkingsgewicht PL1	0,74
Verpakkingsbreedte PL1	390

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+