Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex verst.muurdoorvoering DWD 200

1007367

- Voor het verminderen van mogelijke radiale spanningen van de verbuizing
- Voor kernboorgaten in waterdichte beton- of vezelcementbuis DWD
- Gebruik in combinatie met DWD wanddoorvoer
- Optioneel: Enkelvoudige afdichting (NDW = niet drukwaterdicht)



Over GF Uponor Ecoflex verst.muurdoorvoering DWD

Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex verst.muurdoorvoering DWD 200

1007367



Measurements

Binnendiameter_di	200
LENGTH_L	65
Buitendiameter_do	300

Product code

Item no EAN	4021598100886
Item no GF	35001007367
Item no GTIN	04021598100886
Item no VVS	087916120

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	300
Artikeleenheid Lengte	65
Artikel Eenheid Gewicht	3,44
Artikeleenheid Breedte	300
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905633296
Verpakkingshoogte PL1	115
Verpakkingslengte PL1	305
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,0105225
Verpakkingsgewicht PL1	3,582
Verpakkingsbreedte PL1	300

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+