

Uponor Aqua Pipe naturel PN10 S 20x2,8 6m

1008407

- Bedrijfsdruk 10 bar
- Rechte lengte



Over Uponor Aqua Pipe naturel PN10 S

Specificatie

- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Toepassingsklasse 2, distributie van warm water
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Uponor Aqua Pipe naturel PN10 S 20x2,8 6m

1008407

**Product code**

Item no EAN	7321500031381
Item no GF	35001008407
Item no GTIN	07321500031381

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	19
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,153
Artikeleenheid Breedte	19
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	20
Wanddikte_s	2,8

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900622530
Verpakking GTIN PL2	06414900622547
Verpakking GTIN PL3	06414905252602
Verpakkingshoogte PL1	19
Verpakkingshoogte PL2	50
Verpakkingshoogte PL3	6000
Verpakkingslengte PL1	6000
Verpakkingslengte PL2	6000
Verpakkingslengte PL3	145
Verpakkingshoeveelheid PL1	6
Verpakkingshoeveelheid PL2	30
Verpakkingshoeveelheid PL3	240
Verpakkingstype PL1	BAR
Verpakkingstype PL2	Bag

Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,002166
Verpakkingsvolume PL2	0,015
Verpakkingsvolume PL3	0,16965
Verpakkingsgewicht PL1	0,918
Verpakkingsgewicht PL2	4,79
Verpakkingsgewicht PL3	40,32
Verpakkingsbreedte PL1	19
Verpakkingsbreedte PL2	50
Verpakkingsbreedte PL3	195

Status

Until stocks last

Tot de voorraad strekt

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl