

Uponor Aqua Pipe naturel PN10 S 25x3,5 6m

1008424

- Bedrijfsdruk 10 bar
- Rechte lengte



Over Uponor Aqua Pipe naturel PN10 S

Specificatie

- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Toepassingsklasse 2, distributie van warm water
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Uponor Aqua Pipe naturel PN10 S 25x3,5 6m

1008424

**Product code**

Item no EAN	7321500031428
Item no GF	35001008424
Item no GTIN	07321500031428

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,214
Artikeleenheid Breedte	25
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	25
Wanddikte_s	3,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900622592
Verpakking GTIN PL2	06414905252640
Verpakking GTIN PL3	06414905252657
Verpakkingshoogte PL1	25
Verpakkingshoogte PL2	25
Verpakkingshoogte PL3	6000
Verpakkingslengte PL1	6000
Verpakkingslengte PL2	6000
Verpakkingslengte PL3	145
Verpakkingshoeveelheid PL1	6
Verpakkingshoeveelheid PL2	12
Verpakkingshoeveelheid PL3	144
Verpakkingstype PL1	BAR
Verpakkingstype PL2	Bag

Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00375
Verpakkingsvolume PL2	0,0075
Verpakkingsvolume PL3	0,16965
Verpakkingsgewicht PL1	1,284
Verpakkingsgewicht PL2	2,768
Verpakkingsgewicht PL3	35,216
Verpakkingsbreedte PL1	25
Verpakkingsbreedte PL2	50
Verpakkingsbreedte PL3	195

Status

Until stocks last

Tot de voorraad strekt

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl