


Uponor Q&E koppeling PPSU 25-25

1008671



Over Uponor Q&E koppeling PPSU

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E koppeling PPSU 25-25

1008671



Product code

Item no EAN	6414907050022
Item no GF	35001008671
Item no GTIN	06414907050022
Item no LVI	2072369
Item no NRF	5110743
Item no RSK	1882072
Item no VVS	045268025

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	20
Artikeleenheid Lengte	57
Artikel Eenheid Gewicht	0,01
Artikeleenheid Breedte	20
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	58
Lengte (l1)	27,5
Lengte (l2)	27,5
z1	3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905253159
Verpakking GTIN PL3	06414905253258
Verpakking GTIN PL4	06414905253289
Verpakkingshoogte PL1	23
Verpakkingshoogte PL3	110
Verpakkingshoogte PL4	914
Verpakkingslengte PL1	95
Verpakkingslengte PL3	287

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	50
Verpakkingshoeveelheid PL4	5600
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0001748
Verpakkingsvolume PL3	0,00606144
Verpakkingsvolume PL4	0,87744
Verpakkingsgewicht PL1	0,07
Verpakkingsgewicht PL3	0,84
Verpakkingsgewicht PL4	119,08
Verpakkingsbreedte PL1	80
Verpakkingsbreedte PL3	192
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl