


GF Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU 20-20-16

1008697



Over GF Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU 20-20-16

1008697



Product code

Item no EAN	6414907052088
Item no GF	35001008697
Item no GTIN	06414907052088
Item no LVI	2022307
Item no NRF	5111973
Item no RSK	1808173
Item no VVS	045325219

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	17
Artikeleenheid Lengte	66
Artikel Eenheid Gewicht	0,014
Artikeleenheid Breedte	42
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	35,5
Lengte (l2)	34
Lengte (l3)	31,5
z1	13,5
z2	12
z3	13,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905254309
Verpakking GTIN PL3	06414900630757
Verpakking GTIN PL4	06414905254323
Verpakkingshoogte PL1	50
Verpakkingshoogte PL3	97
Verpakkingshoogte PL4	914

Verpakkingslengte PL1	185
Verpakkingslengte PL3	282
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	04
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL3	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PELD
Verpakkingsmateriaal (kort) PL3	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	4480
Verpakkingsstype PL1	Pouch
Verpakkingsstype PL3	Medium_Box
Verpakkingsstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0008325
Verpakkingsvolume PL3	0,000801
Verpakkingsvolume PL4	0,8774399999999999
Verpakkingsgewicht PL1	0,073
Verpakkingsgewicht PL3	0,684
Verpakkingsgewicht PL4	101,608
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl