

Uponor Wipex fixpuntsok bu.dr./bi.dr. G3

1018305

- Cilindrische G buiten- en binnendraad met O-ring
- Maximaal +95 °C / 10 bar of +20 °C / 16 bar
- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DVGW-W534
- ÖVGW PW302



Over Uponor Wipex fixpuntsok bu.dr./bi.dr.

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex fixpuntsok bu.dr./bi.dr. G3

1018305



Technische gegevens

Item no EAN	7331541099714
Item no GTIN	07331541099714
Item no VVS	087837080
RSK no.	2410655
Item no NRF	8360764
Item no LVI	1938080
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	135 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	5
Hoeveelheid verpakking 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905437818
Packaging GTIN PL3	06414905446636
Packaging GTIN PL4	06414905490639
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	2,057 kg
Item Unit Width	102 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl